

Volvo 850 snabbinfo för service

Batteri

Kallstartskapacitet

850 440 till 520 Ampere

Vätskemängder

Alla mängder i liter

Motorolja inklusive filter 5.3 Om turbo läg till 0.9 liter
Kylsystem inklusive värmepaket... 7.6
M56L manuell Syntetisk växellådsolja 2.1
AW 50 automat, ATF Dexron IIE eller Mercon. .7.6 Vid tömd momentomvandlare 10,1

.Serviceintervaller

Angivelser är i kilometer

..

Luftfilter 50,000

Kamrem100,000

Kylvätska, finns ej längre några rekommendationer från tillverkare

EGR, efter EGR-servicen vid 160.000 km rengör EGR varje 30.000:de km

Fuel Filter100,000

Oil & Filter, ..normalservice.....15.000

vid krävande körning..... 10.000

Vevhusventilation, inspektion

och rengöring 100,000

Tändstift 50,000

Drivremjustering behövs ej då där finns en självjusterand spännare

Cylinderkopression 10.5:1

Ventilerna styrs av hydrauliska lyftare som ej behöver justeras.

Tändspolens resistanser (Ohm) vid 20 grader Celsius

Spole	Primär	Sekundär
.....	.5	8400
Turbo	0.5 – 1.5.....	8000 -9000

Tändstift

Tillverkare	Bosch	Champion
.....	FR6DC	RC9YC

Data för tändstift.

Elektroavstånd i mm Åtdragningsmoment i Nm

.....0,70 – 0,80.....25

Tändföljd, cylinder 1 är märmast kamremmen.

1-2-4-5-3

Tändningspunkt

8 – 12 grader Före Övre Dödpunkt (FÖD) vid 750 – 850 tomgångsvarv

OBS, man kan bara kontrollera tändpunkten, den styrs av motorns dator.

Bränslepumpstryck

Vid 12 Volt, 20 grader Celsius, med motor avstängd och bränslepumpsreläet förbikopplat

.

Bränsletryck .	Volym under 30 Sec.
Bar	L
3.03	c:a 0,55

Jag reserverar mig för eventuella skrivfel och eventuella fel i de källor jag hämtat uppgifter i.